

## CENTRAL HEATING LEAK SEALER F4 EXPRESS

- **Schnell, praktisch und einfach anzuwenden – dosiert in 30 Sekunden**
- **Passende Adapter werden mitgeliefert**
- **Umweltfreundlich und ungiftig**
- **Dose 100 % recycelbar**
- **Findet die meisten undichten Stellen und Lecks und dichtet sie ab**
- **Spart Zeit und Geld – kein Entleeren und Reparieren der Anlage erforderlich**
- **Verursacht keine Verstopfungen in Pumpen, Entlüftungsöffnungen usw.**
- **Mit allen Fernox Protector-Produkten kompatibel**



58232

### Anwendungsgebiete

Fernox Leak Sealer F4 Express wird in Heizungssystemen zur Abdichtung kleiner, unzugänglicher Lecks eingesetzt. Leak Sealer F4 Express funktioniert am besten in warmem/heißem, zirkulierendem Wasser. Nachdem er sich gleichmäßig im Systemwasser verteilt hat, ist er innerhalb von 1-24 Stunden wirksam. Die Abdichtungswirkung von Leak Sealer F4 Express wurde so gestaltet, dass Verstopfungen von Sicherheitseinrichtungen, Pumpen usw. vermieden werden.

Für langfristigen Schutz vor den Auswirkungen von Korrosion und Kalkablagerungen empfehlen wir, das System mit Fernox Cleaner F5 Express zu reinigen und mit Fernox Protector F1 Express zu inhibieren.

### Physikalische Eigenschaften

Farbe:	weiß
Form:	viskose Flüssigkeit
Geruch:	schwach
pH:	5,0-7,0
RD:	1,0 bei 20 °C

### Anwendung und Dosierung

Eine Expressdose (265 ml) repariert ein durchschnittlich großes System (100 Liter Wasser oder bis zu zehn einzelne Heizkörper) und wird über einen Heizkörper oder den KFE-Hahn hinzugegeben. Der gesamte Vorgang dauert nicht einmal zwei Minuten.

## Verpackung, Handhabung und Lagerung

Fernox Leak Sealer F4 Express wird in 265-ml-Dosen mit einem universellen Applikatorsatz geliefert.

Fernox Leak Sealer F4 Express ist nicht als Gefahrstoff klassifiziert. Dennoch gilt wie bei allen Chemikalien: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht mit anderen Chemikalien mischen. Nicht einnehmen. Bei Augen- oder Hautkontakt sofort mit reichlich Wasser abspülen.

## Strichcode

