

## Superconcentrate Leak Sealer F4 LECKDICHTER

- Dichtet kleine Leckagen wie Risse, spröde Dichtungen, undichte Lötstellen usw. in Heizungsanlagen
- Verursacht keine Störungen an Pumpen, Schnellentlüftern und engen Ventilen
- Spart Arbeitszeit und Kosten
- Kann auch im System verbleiben
- Geeignet für alle im Heizungsbau üblichen Materialien, alle Metalle (auch Aluminium), Dichtungen und Kunststoffe
- Einfach und schnell in der Anwendung, auch während des normalen Heizbetriebes
- Geeignet auch für Gasthermen und Brennwertgeräte
- Verträglich auch mit Fernox Protector
- Umweltfreundlich



56703

### Verwendung und Einsatzbereich

Fernox Superconcentrate Leak Sealer F4 dichtet dauerhaft kleine Leckagen wie Risse, spröde Dichtungen, undichte Lötstellen usw. in allen Heizungsanlagen (auch Gasthermen und Brennwertgeräten).

Das Abdichtvermögen von Fernox Leckdichter ist hervorragend, aber trotzdem bewußt begrenzt, um eine sichere Anwendung ohne Funktionsstörungen wie Verstopfungen von Ventilen oder Pumpen zu ermöglichen. Das Produkt wirkt am effektivsten in zirkulierendem Warm-/Heißwasser-Betrieb. Sobald das Produkt gleichmäßig verteilt ist, wird es innerhalb von 1–24 Stunden (je nach Art oder Größe der Leckage) wirksam.

Nicht für Trinkwasserleitungen geeignet!

### Kenndaten

Farbe:	Weiß bis gelblich
Form:	Flüssig
Geruch:	Schwach
pH:	7
Dichte:	1,013 g/cm <sup>3</sup>

### Kennzeichnung

Nicht kennzeichnungspflichtig nach EG-Richtlinien/Gefahrstoff V/Chemikaliengesetz.

Klassifizierung DIN 1988: Klasse 3

WGK Konzentrat: 3 (Selbsteinstufung)

WGK Anwendungslösung: 1 (Selbsteinstufung)

## Anwendung und Dosierung

Die Zugabe von Fernox-Kartuschen erfolgt einfach und schnell mittels einer handelsüblichen Kartuschenpistole über das Entlüftungsventil eines Heizkörpers (ein geeigneter Adapter mitgeliefert) oder den KFE-Hahn (Fernox-Anschluß-Set notwendig).

Eine Kartusche (290 ml) ist ausreichend für etwa 100 Liter Heizungswasser (etwa für ein Einfamilienhaus ohne Fußbodenheizung). Bei großen Leckagen kann eine erhöhte Dosierung erforderlich sein.

Bei verschlammten, alten Heizungsanlagen sollte man eine gründliche Reinigung mit Fernox Cleaner durchführen und anschließend zum optimalen Vollschutz gegen Korrosion und Kalkablagerungen mit Fernox Protector F1-Heizungsvollschutz behandeln.

## Entsorgung

Superconcentrate Leak Sealer F4 ist biologisch abbaubar und daher umweltfreundlich.

Superconcentrate Leak Sealer F4 Lösungen können daher ohne Bedenken in die Kanalisation eingeleitet werden.

## Verpackung, Transport, Lagerung und Gesundheit

Frostfreie Lagerung. **Haltbarkeit:** Verschlossene Kartuschen sind mindestens 5 Jahre haltbar.

Superconcentrate Leak Sealer F4 wird in 290-ml-Kartuschen mit geeignetem Adapter für Anwendung über Heizkörper geliefert.

Superconcentrate Leak Sealer F4 wird als ungefährlich eingestuft, aber wie bei allen Chemikalien gilt: Von Kindern fernhalten. Bei Augen- oder Hautkontakt sofort mit viel Wasser spülen.

## Strichcode

