

TOTAL FILTER TF1

- **Hydrozyklonischer und magnetischer LeitungsfILTER**
- **Einzigartige Wirkungsweise zur Entfernung aller magnetischen und nicht magnetischen Verunreinigungen**
- **Zum Einbau in vertikale und horizontale Rohrleitungen**
- **Dosierpunkt für Fernox-Produkte der F - Reihe**
- **In Sekundenschnelle ohne Ausbau oder Demontage zu reinigen**
- **Keine Blockierung oder Einschränkung des Flusses**
- **Alle Ventile und Armaturen werden mitgeliefert**



- Temperaturbereich: maximale Temperatur 125°C. Niedrigere Temperatur
- Maximaler Betriebsdruck: 3 bar
- Maximaler Durchfluss: 50 l/min
- Magnetische Eigenschaften: Neodym-Magnetbaugruppe, 9000 Gauß
- Werkstoff: glasfaserverstärktes Nylon

Produktverwendung

Der Total Filter TF1 von Fernox ist ein revolutionärer LeitungsfILTER (britisches Patent Nr. 0806091.5 ist beantragt). Er kombiniert eine Hydrozyklonbehandlung mit speziell entwickelten Magnetbaugruppen zur Entfernung magnetischer und nicht magnetischer Verunreinigungen aus dem Systemwasser und deren sicherer Verwahrung im Filter.

Anwendung

Der Fernox Total Filter TF1 kann unter Verwendung der mitgelieferten Ventilarmaturen direkt in Rohrleitungen von 3/4" und 1" Durchmesser eingebaut werden. Das Gerät kann horizontal oder vertikal positioniert werden und wurde auf eine einfache bündige Installation an Wänden in vorhandenen Rohrleitungen ausgelegt.

Installation in vertikaler Rohrleitung

- Messen Sie den Rohrleitungsabschnitt, in dem der Fernox Total Filter TF1 installiert werden soll, und entfernen Sie den Abschnitt. Verbinden Sie die mitgelieferten Ventilarmaturen mit der Rohrleitung.
- Schließen Sie den Fernox TF1 Filter an die Ventilarmaturen an.

Installation in horizontaler Rohrleitung

- Entfernen Sie den schwarzen O-Ring in der Einlass-/Auslassöffnung und ersetzen Sie ihn durch den im Vertical to Horizontal Conversion Kit (Vertikal-Horizontal-Konvertierungs-kit) mitgelieferten gelben O-Ring.
- Setzen Sie den mitgelieferten Abstandhalter zwischen dem Hauptgehäuse und der Einlass-/Auslassöffnung ein.

Verpackung, Handhabung und Lagerung

Der Filter ist einzeln mit allen Verbindungselementen und detaillierter Anleitung verpackt. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Armaturengröße an (entweder 3/4" oder 1"). Eine spezielle Lagerung ist nicht erforderlich.

Ersatzteile sind über unser Verkaufsbüro unter der Telefonnummer + 49 2173 8490 300 erhältlich.

3/4" 59916

1" 59918

